

Рабочая часть светильника может вращаться до 350° по горизонтали, и поворачиваться на 45° по вертикали.



Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэфирной порошковой краской

Цвет корпуса: Белый

Рассеиватель: Прозрачное терпированное стекло

Отражатель: Анодированный алюминий

Углы рассеивания: 18°, 24°, 36°

Цветовая температура, К: 3000К, 4000К


Индекс цветопередачи, CRI: 80, 90

Возможность диммирования: Доступно для ряда серий

Рабочая температура: -20°C до +45°C



Черный Серый Белый



18°, 24°, 36°



Артикул	Наименование	Мощность, W	Размеры, мм	Входное напряжение, V	Цветовая температура, К		Вес, кг
522010010	CAMETA R TOP 10W Non-dim IP20	10W	d 95x172	220V	3000К, 4000К	18°, 24°, 36°	0,74
522015020	CAMETA R TOP 15W Non-dim IP20	15W	d 95x172	220V	3000К, 4000К	18°, 24°, 36°	0,74
522020030	CAMETA R TOP 20W Non-dim IP20	20W	d 95x172	220V	3000К, 4000К	18°, 24°, 36°	0,74
522030040	CAMETA R TOP 30W Non-dim IP20	30W	d 95x172	220V	3000К, 4000К	18°, 24°, 36°	0,74
522010050	CAMETA R ECO 10W DALI-dim IP20	10W	d 95x172	220V	3000К, 4000К	18°, 24°, 36°	0,74
522015060	CAMETA R ECO 15W DALI-dim IP20	15W	d 95x172	220V	3000К, 4000К	18°, 24°, 36°	0,74
522020070	CAMETA R ECO 20W DALI-dim IP20	20W	d 95x172	220V	3000К, 4000К	18°, 24°, 36°	0,74
522030080	CAMETA R ECO 30W DALI-dim IP20	30W	d 95x172	220V	3000К, 4000К	18°, 24°, 36°	0,74