

MIO MIRROR








Благодаря алюминиевому радиатору специальной формы, светильник MIO MIRROR в компактном размере имеет мощность до 50W, а эффективный зеркальный рефлектор позволяет добиться высоких показателей светового потока.



Защитная линза обеспечивает комфорт и отсутствие слепящего эффекта. Высокая эффективность MIO MIRROR позволяет использовать его для помещений с высотой потолков до 12 метров.

- Корпус:** Литой под давлением алюминий, покрытый полиэфирной порошковой краской
- Цвет корпуса:** Черный, Серебро, Белый
- Отражатель:** Анодированный алюминий
- Углы рассеивания:** 18°, 24°, 36°, 42°
- Цветовая температура:** 2400K, 2700K, 3000K, 4000K, 5000K
- Индекс цветопередачи, CRI:** >90
- Возможность диммирования:** Доступно для ряда серий
- Рабочая температура:** -10°C до +60°C



Наименование	Мощность, W	Размеры, мм	Входное напряжение, V	Цветовая температура, K		Вес, кг
MIO MIRROR S 15W IP20	15W	d112x68 / cutout 100	220V	2400K-5000K	24°, 36°, 42°	0,30
MIO MIRROR M 30W IP20	30W	d165x104 / cutout 155	220V	2400K-5000K	18°, 24°, 36°	0,86
MIO MIRROR L 55W IP20	55W	d217x108 / cutout 200	220V	2400K-5000K	18°, 24°, 36°	1,18

*Полный список моделей на www.img-lighting.com

Встраиваемый светодиодный светильник для общего освещения с прозрачным рассеивателем