

ZIBO S

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Передняя крышка: Нержавеющая сталь
Угол раскрытия луча: 20°, 40°, 60°
Цвет корпуса: Металлик
Цветовая температура: 2700K - 6000K, RGB
Степень защиты: IP67

ИК: 09
Входное напряжение: 24V/220V
Индекс цветопередачи: CRI >80/90
Рабочая температура: -35°C ~ +50°C
Гарантированный срок эксплуатации: >50 000ч





Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
993006011	ZIBO1 S 6W single color 24V IP67	6Вт	d116 x 150	24В	20°, 40°, 60°	2700K-6000K	0,82
993006021	ZIBO1 S 6W single color 220V IP67	6Вт	d116 x 150	220В	20°, 40°, 60°	2700K-6000K	0,82
993006012	ZIBO2 S 6W single color 24V IP67	6Вт	d116 x 150	24В	20°, 40°, 60°	2700K-6000K	0,82
993006022	ZIBO2 S 6W single color 220V IP67	6Вт	d116 x 150	220В	20°, 40°, 60°	2700K-6000K	0,82
993006014	ZIBO4 S 6W single color 24V IP67	6Вт	d116 x 150	24В	20°, 40°, 60°	2700K-6000K	0,82
993006024	ZIBO4 S 6W single color 220V IP67	6Вт	d116 x 150	220В	20°, 40°, 60°	2700K-6000K	0,82
993006031	ZIBO1 S 6W RGB 24V IP67	6Вт	d116 x 150	24В	рассеянный свет	RGB	0,82
993006032	ZIBO2 S 6W RGB 24V IP67	6Вт	d116 x 150	24В	рассеянный свет	RGB	0,82
993006034	ZIBO4 S 6W RGB 24V IP67	6Вт	d116 x 150	24В	рассеянный свет	RGB	0,82

ZIBO S SLIM

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Передняя крышка: Нержавеющая сталь
Угол раскрытия луча: Рассеянный свет
Цвет корпуса: Металлик
Цветовая температура: 2700K - 6000K, RGB
Степень защиты: IP67

ИК: 09
Входное напряжение: 24V, 220V
Индекс цветопередачи: CRI >80/90
Рабочая температура: -35°C ~ +50°C
Гарантированный срок эксплуатации: >50 000ч





Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
993006041	ZIBO1 S slim 6W single color 24V IP67	6Вт	d116 x 49	24В	рассеянный свет	2700K-6000K	0,6
993006051	ZIBO1 S slim 6W single color 220V IP67	6Вт	d116 x 49	220В	рассеянный свет	2700K-6000K	0,6
993006042	ZIBO2 S slim 6W single color 24V IP67	6Вт	d116 x 49	24В	рассеянный свет	2700K-6000K	0,6
993006052	ZIBO2 S slim 6W single color 220V IP67	6Вт	d116 x 49	220В	рассеянный свет	2700K-6000K	0,6
993006044	ZIBO4 S slim 6W single color 24V IP67	6Вт	d116 x 49	24В	рассеянный свет	2700K-6000K	0,6
993006054	ZIBO4 S slim 6W single color 220V IP67	6Вт	d116 x 49	220В	рассеянный свет	2700K-6000K	0,6
993006061	ZIBO1 S slim 6W RGB 24V IP67	6Вт	d116 x 49	24В	рассеянный свет	RGB	0,6
993006062	ZIBO2 S slim 6W RGB 24V IP67	6Вт	d116 x 49	24В	рассеянный свет	RGB	0,6
993006064	ZIBO4 S slim 6W RGB 24V IP67	6Вт	d116 x 49	24В	рассеянный свет	RGB	0,6

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Передняя крышка: Нержавеющая сталь
Угол раскрытия луча: 20°, 40°, 60°
Цвет корпуса: Металлик
Цветовая температура: 2700K - 6000K, RGB
Степень защиты: IP67

ИК: 09
Входное напряжение: 24V/220V
Индекс цветопередачи: CRI >80/90
Рабочая температура: -35°C ~ +50°C
Гарантированный срок эксплуатации: >50 000ч





Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
993012011	ZIBO1 M 12W single color 24V IP67	12Вт	d173x 149	24В	20°, 40°, 60°	2700K-6000K	2,1
993012021	ZIBO1 M 12W single color 220V IP67	12Вт	d173x 149	220В	20°, 40°, 60°	2700K-6000K	2,1
993012012	ZIBO2 M 12W single color 24V IP67	12Вт	d173x 149	24В	20°, 40°, 60°	2700K-6000K	2,1
993012022	ZIBO2 M 12W single color 220V IP67	12Вт	d173x 149	220В	20°, 40°, 60°	2700K-6000K	2,1
993012014	ZIBO4 M 12W single color 24V IP67	12Вт	d173x 149	24В	20°, 40°, 60°	2700K-6000K	2,1
993012024	ZIBO4 M 12W single color 220V IP67	12Вт	d173x 149	220В	20°, 40°, 60°	2700K-6000K	2,1
993012031	ZIBO1 M 12W RGB 24V IP67	12Вт	d173x 149	24В	рассеянный свет	RGB	2,1
993012032	ZIBO2 M 12W RGB 24V IP67	12Вт	d173x 149	24В	рассеянный свет	RGB	2,1
993012034	ZIBO4 M 12W RGB 24V IP67	12Вт	d173x 149	24В	рассеянный свет	RGB	2,1

ZIBO M SLIM

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Передняя крышка: Нержавеющая сталь
 Угол раскрытия луча: Рассеянный свет
 Цвет корпуса: Металлик
 Цветовая температура: 2700K - 6000K, RGB
 Степень защиты: IP67

ИК: 09
 Входное напряжение: 24V, 220V
 Индекс цветопередачи: CRI >80/90
 Рабочая температура: -35°C ~ +50°C
 Гарантированный срок эксплуатации: >50 000ч



Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
993012041	ZIBO1 M slim 12W single color 24V IP67	12Вт	d173 x 54,5	24В	рассеянный свет	2700K-6000K	1,8
993012051	ZIBO1 M slim 12W single color 220V IP67	12Вт	d173 x 54,5	220В	рассеянный свет	2700K-6000K	1,8
993012042	ZIBO2 M slim 12W single color 24V IP67	12Вт	d173 x 54,5	24В	рассеянный свет	2700K-6000K	1,8
993012052	ZIBO2 M slim 12W single color 220V IP67	12Вт	d173 x 54,5	220В	рассеянный свет	2700K-6000K	1,8
993012044	ZIBO4 M slim 12W single color 24V IP67	12Вт	d173 x 54,5	24В	рассеянный свет	2700K-6000K	1,8
993012054	ZIBO4 M slim 12W single color 220V IP67	12Вт	d173 x 54,5	220В	рассеянный свет	2700K-6000K	1,8
993012061	ZIBO1 M slim 12W RGB 24V IP67	12Вт	d173 x 54,5	24В	рассеянный свет	RGB	1,8
993012062	ZIBO2 M slim 12W RGB 24V IP67	12Вт	d173 x 54,5	24В	рассеянный свет	RGB	1,8
993012064	ZIBO4 M slim 12W RGB 24V IP67	12Вт	d173 x 54,5	24В	рассеянный свет	RGB	1,8