IP65 DMX

RAL

для создания медиаэкранов и контурного архитектурного освещения

BORES SLIM

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.
Стекло: Закаленное стекло
Угол раскрытия луча: 20°, 30°, 45°, 60°, 20x40°
Цвет корпуса: RAL
Цветовая температура: 1800K-6000K, RGBW
Степень защиты: IP65

IK: 07
Класс электрозащиты: II класс (SELV)
Входное напряжение: 24V
Индекс цветопередачи: CRI 80
Рабочая температура: -40°C ~ +55°C
Гарантированный срок эксплуатации: >50 000ч



Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
871004010	BORES SLIM 300mm 4W single color 24V IP65	4Вт	300x25x46	24В	20°, 30°, 45°, 60°, 20x40°	1800-6000K	0,25кг
871004020	BORES SLIM 300mm 4W RGBW DMX-512 24V IP65	4Вт	300x25x46	24В	20°, 30°, 45°, 60°, 20x40°	RGBW	0,25кг
871007010	BORES SLIM 500mm 7W single color 24V IP65	7Вт	500x25x46	24В	20°, 30°, 45°, 60°, 20x40°	1800-6000K	0,35кг
871007020	BORES SLIM 500mm 7W RGBW DMX-512 24V IP65	7Вт	500x25x46	24В	20°, 30°, 45°, 60°, 20x40°	RGBW	0,35кг
871014010	BORES SLIM 1000mm 14W single color 24V IP65	14Вт	1000x25x46	24В	20°, 30°, 45°, 60°, 20x40°	1800-6000K	0,65кг
871014020	BORES SLIM 1000mm 14W RGBW DMX-512 24V IP65	14Вт	1000x25x46	24В	20°, 30°, 45°, 60°, 20x40°	RGBW	0,65кг