

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Передняя крышка: Нержавеющая сталь
Оптика: 5°, 8°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 40°, 60°
Цвет корпуса: металл
Цветовая температура: 2200K-5700K, RGBW
Степень защиты: IP67





ИК: 07
Входное напряжение: 24V, 220V
Индекс цветопередачи: CRI >80
Рабочая температура: -35°C ~ +50°C
Гарантированный срок эксплуатации: >50 000ч



Винтовой зажим



Установка в бетон



Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Оптика	Цветовая температура, К	Вес, кг
934008010	MIO CRUZ PRO_1 8W Single color 24V IP67	8Вт	d120/d140x89 (врезное d90)	24В	10°, 25°, 40°	2200K-5700K	0,8
934008020	MIO CRUZ PRO_1 8W Single color DMX 24V IP67	8Вт	d120/d140x89 (врезное d90)	24В	10°, 25°, 40°	2200K-5700K	0,8
934010010	MIO CRUZ PRO_1 10W Single color 220V IP67	10Вт	d120/d140x89 (врезное d90)	220В	10°, 25°, 40°	2200K-5700K	0,8
934008030	MIO CRUZ PRO_1 8W RGBW DMX 24V IP67	8Вт	d120/d140x89 (врезное d90)	24В	10°, 25°, 40°	RGBW	0,8
934012010	MIO CRUZ PRO_2 12W Single color 24V IP67	12Вт	d147/d190x122 (врезное d123)	24В	5°, 8°, 15°, 20°, 30°, 40°, 60°	2200K-5700K	1,65
934012020	MIO CRUZ PRO_2 12W Single color DMX 24V IP67	12Вт	d147/d190x122 (врезное d123)	24В	5°, 8°, 15°, 20°, 30°, 40°, 60°	2200K-5700K	1,65
934014010	MIO CRUZ PRO_2 14W Single color 220V IP67	14Вт	d147/d190x122 (врезное d123)	220В	5°, 8°, 15°, 20°, 30°, 40°, 60°	2200K-5700K	1,65
934012030	MIO CRUZ PRO_2 12W RGBW DMX 24V IP67	12Вт	d147/d190x122 (врезное d123)	24В	10°, 15°, 25°, 40°	RGBW	1,65
934014020	MIO CRUZ PRO_2 14W RGBW DMX 220V IP67	14Вт	d147/d190x122 (врезное d123)	220В	10°, 15°, 25°, 40°	RGBW	1,65