

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол раскрытия луча: 5°, 8°, 10°, 12°, 14°, 16°, 20°, 25°, 30°, 40°, 60°, 10x60°, 20x55°

Цвет корпуса: RAL

Цветовая температура: 2200K-5700K, Tunable White, RGBW

Степень защиты: IP66

ИК: 07

Входное напряжение: 24V/220V

Индекс цветопередачи: CRI >80

Рабочая температура: -35°C ~ +50°C

Гарантированный

срок эксплуатации: >50 000ч

АКСЕССУАРЫ:



Стандартное
крепление на чашке

Крепление на лире

Крепление на опору

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
633012010	ТОРЧИК_1 12W SINGLE COLOR 24V IP66	12Вт	d106,5x85x170	24В	5°, 8°, 14°, 20°, 30°, 40°	2200K-5700K	1,45
633012020	ТОРЧИК_1 12W SINGLE COLOR 220V IP66	12Вт	d106,5x85x170	220В	5°, 8°, 12°, 14°, 20°, 25°, 30°, 40°, 60°	2200K-5700K	1,45
633018010	ТОРЧИК_1 18W TUNABLE WHITE 1800K-6000K 24V IP66	18Вт	d106,5x85x170	24В	10°, 16°, 25°, 40°, 60°	Tunable white (1800K-6000K)	1,45
633018020	ТОРЧИК_1 18W RGBW DMX-512 24V IP66	18Вт	d106,5x85x170	24В	12°, 16°, 25°, 40°, 60°	RGBW	1,45
633030010	ТОРЧИК_2 30W SINGLE COLOR 220V IP66	30Вт	d140x110x221	220В	5°, 8°, 14°, 20°, 30°, 40°	2200K-5700K	2,3
633030020	ТОРЧИК_2 30W TUNABLE WHITE 1800K-6000K 24V IP66	30Вт	d140x110x221	24В	15°, 25°, 40°, 60°, 10x60°, 20x55°	Tunable white (1800K-6000K)	2,3
633030030	ТОРЧИК_2 30W RGBW DMX-512 24V IP66	30Вт	d140x110x221	24В	15°, 25°, 40°, 60°, 10x60°, 20x55°	RGBW	2,3
633-010	Кольшеч в грунт ТОРЧИК	-	-	-	-	-	-
633-020	Крепление на лире ТОРЧИК	-	-	-	-	-	-