






WETAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской. Диаметр крепления: d76 Угол раскрытия луча: симметрия, асимметрия Цвет корпуса: Черный, Серый, RAL Цветовая температура, K: 3000K-5000K Система управления: Switch On\Off

IK: >10 **PF:** >0.9 РF: >0.9 Класс электрозащиты: I класс (SELV) Входное напряжение,V: 220V Степень защиты, IP: IP66 Индекс цветопередачи, CRI: >70 Рабочая температура: -30°C ~ +50°C Гарантированный срок эксплуатации, часы: >50 000ч





WETAR U







WETAR D




WETAR D









Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размер, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
756030030	Wetar U 30W 220V IP66	30Вт	d206x550	220B	симметричный, асимметричный	3000K-5000K	7кг
756045030	Wetar U 45W 220V IP66	45Вт	d206x550	220B	симметричный, асимметричный	3000K-5000K	7кг
756055030	Wetar U 55W 220V IP66	55Вт	d206x550	220B	симметричный, асимметричный	3000K-5000K	7кг
756030040	Wetar D 30W 220V IP66	30Вт	d206x550	220B	симметричный, асимметричный	3000K-5000K	7кг
756045040	Wetar D 45W 220V IP66	45Вт	d206x550	220B	симметричный, асимметричный	3000K-5000K	7кг
756055040	Wetar D 55W 220V IP66	55Вт	d206x550	220B	симметричный, асимметричный	3000K-5000K	7кг
756001055	Wetar Рассеиватель	-	d550	-		-	0.6кг